

**ISTRUZIONI SGI****Eurovetrocap S.p.A.**

---

**Titolo:                    Test de lubrification des tétines**

---

**Codice doc:            ICP40\_1****Rev.    1****Pagina:                1 di 3****Data    20/03/2025**

---

# **ICP40**

## **TEST DE LUBRIFICATION DES TÉTINES**

**Redaction: LAB**

S. Monterosso

**Verification:****Validation: ISM**

P. Foiani

---

**Titolo: Test de lubrification des tétines**

---

**Codice doc: ICP40\_1****Rev. 1****Pagina: 2 di 3****Data 20/03/2025**

---

## **1**    **Objet**

La presente ICP definisce le modalità di verifica della quantità di silicone utilizzata la lubrificazione delle pompette per facilitare l'assemblaggio dei componenti, allo scopo di verificare che il lotto controllato, secondo ISO 2859 (ex MIL. STD. 105 E), sia conforme ai requisiti richiesti:

## **2**    **Rèfèrences**

- Procèdurès CQ 01, GQAS 04, ICS01
- Échantillonnage Individuel, Contrôle Spécial de Niveau S-3

## **3**    **Modalités**

### **3.1**    **Champ d'application**

Toutes les tétines en caoutchouc naturel ou nitrile

### **3.2**    **Equipment**

- Miroir

### **3.3**    **Méthode de contrôle**

Après avoir effectué le prélèvement sur le lot, conformément aux dispositions de la norme ISO 2859, les pièces/produits sont analysé(e)s selon la procédure suivante:

Avec le bulbe de la tétine à analyser, on tapote un miroir de référence. La conformité du lot est déterminée en fonction de la dimension des marques produites.

---

**Titolo:                    Test de lubrification des tétines**

---

**Codice doc:            ICP40\_1****Rev.    1****Pagina:                3 di 3****Data    20/03/2025**

---

### **3.4     Résultat final**

#### **3.4.1   Interprétation des résultats**

D'après les contrôles effectués, s'il ressort que:

Le Ø de la marque est >3 et ≤ 6 mm: le Lot est accepté

Le Ø de la marque est > 6 mm: le Lot est refusé

#### **3.4.2   Rapport d'essai**

À l'issue des essais, les résultats des contrôles effectués sont reportés sur la "Fiche de contrôle du produit fini".

La Fiche de contrôle du produit fini est utilisée chez Eurovetrocap lors des contrôles effectués sur les produits entrants. Elle est en revanche remise aux fournisseurs avec la recommandation de s'en servir, sachant que le fournisseur est par ailleurs et de toute manière soumis à l'obligation de renseigner ou d'émettre une déclaration de conformité.

En fonction des résultats obtenus, le lot sera : "APPROUVÉ" ou bien "REJETÉ "